

TOYOTA CALDINA T240

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости
Моторное масло		<p>*2 - для 3S-GTE - только 5W-30</p>
1ZZ-FE	3,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
1AZ-FSE	4,2 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL
3S-GTE	4,5 (с фильтром)	SAE 5W-30 API SL
Охлаждающая жидкость		
1ZZ-FE	6,9	
1AZ-FSE	6,7	
3S-GTE	7,1	
АКПП		
1ZZ-FE	6,9	ATF Type T-IV
1AZ-FSE 2WD	8,2	ATF Type T-IV
1AZ-FSE 4WD		
КПП	8,2	ATF Type T-IV
раздаточная коробка	0,9	Gear Oil Super API GL-5 SAE75W-90
3S-GTE 4WD		
КПП	8,4	ATF Type T-IV
раздаточная коробка	0,9	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
Задний дифференциал		
1AZ-FSE	0,5	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
3S-GTE	0,9	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90
Гидроусилитель	0,8	Power Steering Fluid
Бачок омывателя	3,5	
Топливный бак		
1ZZ-FE, 1AZ-FSE	60	Бензин "Regular" (Аи-92)
3S-GTE	60	Бензин "Premium" (Аи-95), "Hi-Octane" (Аи-98)

Штатные колеса	Диск	PCD	Offset	Давление
195/65R15 91S	15*6JJ	100*5	45	2,2 / 2,0 (F/R)
215/45ZR17	17*7JJ	100*5	45	2,2 / 2,0 (F/R) - ZZT, AZT 2,4 / 2,1 (F/R) - ST
T125/70D17 98M (2WD)	17*4T	100*5	39	4,2

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
ZZT241W	1ZZ-FE	2WD	X, Z
AZT241W	1AZ-FSE	2WD	Z, ZT
AZT246W	1AZ-FSE	4WD	Z, ZT
ST246W	3S-GTE	4WD	GT-FOUR