www.toyota-club.nm.ru

TOYOTA PLATZ

Заправочная емкость	Объем (л)	Тип жидкости			
Моторное масло		-30 -20 -10 0 10 20 30 40			
		SAE 5W-20*			
		SAE 5W-30			
		SAE 10W-30			
1SZ-FE	3,2 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL			
1NZ-FE	3,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL			
2NZ-FE	3,7 (с фильтром)	SAE 5W-30, SAE 10W-30 API SL			
Охлаждающая жидкость					
1SZ-FE (ΜΚΠΠ/ΑΚΠΠ)	4,7 / 4,6				
1NZ-FE (ΜΚΠΠ/ΑΚΠΠ)	4,4 / 4,3				
2NZ-FE (ΜΚΠΠ/ΑΚΠΠ)	4,5 / 4,4				
АКПП					
1SZ-FE	5,5	ATF Type T-IV			
1NZ-FE	6,8	ATF Type T-IV			
2NZ-FE					
КПП	5,6	ATF Type T-IV			
раздаточная коробка	0,9	Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE75W-90			
МКПП					
1SZ-FE	1,4	MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90			
1NZ-FE	1,9	MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90			
2NZ-FE					
КПП	1,9	MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90			
раздаточная коробка	0,9	Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE75W-90			
Задний дифференциал	1,7	Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90			
Гидроусилитель	0,7	Power Steering Fluid			
Бачок омывателя					
для регионов с	2,3				
холодным климатом					
остальные	1,8				
Топливный бак	45	Бензин "Regular" (Аи-92)			

Штатные колеса	Диск	PCD	Offset	Давление
155/80R13 79S	13*5J	PCD100*4	39	2,2 (2WD) / 2,0 (4WD)
175/65R14 82S	14*5,5J	PCD100*4	45	2,2 (2WD) / 2,0 (4WD)
165/65R15 81S	15*5J	PCD100*4	45	2,2
T115/70D14 88M (2WD)	14*4T	PCD100*4	45	4,2
T105/70D16 88M (4WD)	16*4T	PCD100*4	45	4,2

Модификации	Двигатель	Привод	Комплектация
SCP11	1SZ-FE	2WD	F
NCP12	1NZ-FE	2WD	X, F
NCP16	2NZ-FE	4WD	X, F